

AEROFLEX® ACCESSOIRES



AEROTAPE®

85 °C

Zelfklevende isolatietape




| Afmetingen H x B x L | Artikel | Stuk/VE | |
|-----------------------------|------------|---------|--|
| AEROFLEX® KKS (EPDM) - tape | | | |
| 3,0 mm x 50,0 mm x 15,0 m | ARTP350150 | 10 | |
| 6,0 mm x 50,0 mm x 7,5 m | ARTP650075 | 10 | |
| 3,0 mm x 50,0 mm x 9,1 m | ARTP350091 | 10 | |
| 6,0 mm x 50,0 mm x 5,0 m | ARTP650050 | 10 | |

Hoogwaardige, zelfklevende isolatietape (geschuimd) voor isolatie van koud- of warmwaterleidingen en koppelingen. AEROTAPE® beschikt over uitstekende eigenschappen om condensvorming tegen te gaan. De vezelversterking in de tape voorkomt oprekking van het materiaal bij montage.

PROTAPE®

85 °C

Zelfklevende, elastische tape op EPDM-basis voor elastische isolatiematerialen



| Afmetingen H x B x L | Artikel | Stuk/VE | |
|-----------------------------|------------|---------|--|
| 0,6 mm x 25,0 mm x 25,00 m | TPPR625025 | 24 | |
| 0,6 mm x 30,0 mm x 25,00 m | TPPR630025 | 20 | |
| 0,6 mm x 50,0 mm x 25,00 m | TPPR650025 | 12 | |
| 0,6 mm x 280,0 mm x 25,00 m | TRRP628025 | 2 | |

Zelfklevende speciaaltape op EPDM-basis voor de versterking van verbindingen tussen AEROFLEX®-platen en -slangen. Naast versterking vormt de tape ook een solide bescherming om het binnendringen van vocht te verhinderen.

ESCOTAPE®

105 °C

Zelfklevende, neopreen afdichttape voor luchtkanalen



| Afmetingen H x B x L | Artikel | Stuk/VE | |
|----------------------------|------------|---------|--|
| 5,0 mm x 15,0 mm x 10,00 m | ECTP051510 | 32 | |
| 5,0 mm x 20,0 mm x 10,00 m | ECTP052010 | 24 | |
| 5,0 mm x 32,0 mm x 10,00 m | ECTP053210 | 14 | |
| 5,0 mm x 40,0 mm x 10,00 m | ECTP054010 | 12 | |

Zelfklevende afdichttape met gesloten celstructuur uit elastomeerschuim. Wordt ingezet om condensvorming bij verbindingen in koel- en ventilatiekanalen te voorkomen. ESCOTAPE® voorkomt luchtverlies en reduceert geluid en trillingen.