

# AEROFLEX® ACCESSOIRES



## GLASVEZELDOEK

300 °C

Glasvezeldoek voor o.a.  
het beschermen van isolatiematerialen

Afmetingen B x L	Artikel	m <sup>2</sup> /VE	
1.400 mm x 50 m	KNA1815B-A	70	
1.400 mm x 50 m	KNA1815W-A	70	
50 mm x 25 m	KNA052500A	12,5	

Het glasvezeldoek wordt gebruikt om beschadiging van KKS en HF isolatiemateriaal te beperken. Het doek is voorzien van een lijmlaag, waardoor het gemakkelijk is aan te brengen op het isolatiemateriaal.  
Temperatuurbereik: tot 300°C  
Kleur: zwart en wit

## AEROSEAL® TF

105 °C

Tolueenvrije speciaallijm  
voor het plakken van flexibele isolatiematerialen

Inhoud (kg)	Artikel	Stuk/VE	
0,2 blik met kwast	TF-200	24	
0,7	TF-700	12	
2,0	TF-2000	4	

Tolueenvrije speciaallijm voor het verlijmen van AEROFLEX® KKS- en HF-slangen en platen.  
Ook geschikt voor verlijmen op metaal.  
Temperatuurbereik: tot 105°C  
Kleur: zwart



## AEROSEAL® TF/HT

150 °C

Tolueenvrije speciaallijm  
voor het plakken van flexibele isolatiematerialen

Inhoud (kg)	Artikel	Stuk/VE	
0,2 blik met kwast	TFHT-200	24	
0,7	TFHT-700	12	
2,0	TFHT-2000	4	

Tolueenvrije speciaallijm voor het verlijmen van AEROFLEX® KKS- en HF-slangen en platen. Ook geschikt voor verlijmen op metaal.  
Temperatuurbereik: tot 150°C  
Kleur: zwart